

AntiFreezeCABLE – PPC – elektrický topný kabel

- ochrana potrubí před zamrznutím
- ochrana odvodu kondenzátu od TČ před zamrznutím

AntiFreezeCABLE - PPC 2m/25W
AntiFreezeCABLE - PPC 3m/36W
AntiFreezeCABLE - PPC 5m/60W
AntiFreezeCABLE - PPC 7m/84W
AntiFreezeCABLE - PPC 10m/120W
AntiFreezeCABLE - PPC 15m/180W
AntiFreezeCABLE - PPC 21m/252W
AntiFreezeCABLE - PPC 30m/360W
AntiFreezeCABLE - PPC 42m/504W

Elektrický topný kabel pro ochranu potrubí před zamrznutím nebo pro ochranu odvodu kondenzátu od tepelného čerpadla před zamrznutím.

- napájecí napětí: 230 V, 50/60 Hz,
- přívodní kabel s vidlicí: 1,5m,
- vestavěný termostat udržuje teplotu potrubí v rozmezí +3...+10°C.

Krytí IP67 (vidlice IP20); min. instalační teplota: -5°C; max. provozní teplota: 70°C; min. průměr ohybu je 35mm (strana 5mm) nebo 50mm (strana 7mm). Topný kabel je ovál 5*7mm.



tloušťka izolace (mm)	teplotní spád (°C)	průměr potrubí (světlost) v palcích / v mm (DN)									
		½"	¾"	1"	1¼"	1½"	2"	2½"	3"	3½"	4"
		15	20	25	32	40	50	65	80	90	100
10mm	20	9,9	11,9	14,1	16,9	18,9	22,7	27,1	32	36	40
	25	12,2	14,8	17,6	21	23,5	28,4	34	40	46	51
	30	14,6	17,7	21,2	25,2	28,1	34	40	48	55	61
	40	19,4	23,6	28,2	34	38	45	54	64	73	81

Červeně jsou udány potřebné výkony topných kabelů na potrubí (W) dle teplotního spádu, světlosti potrubí při tloušťce tepelné izolace 10mm.



Konvektory CH2000B-Turbo

- přenosný s ventilátorem, termostat

CH2000B TURBO max. 2000 W rozměry (mm) 585*170*380

Elektrický konvektor CH2000B-Turbo je vybaven otočným regulátorem teploty, plastovými podpěrami (nožky), ventilátorem a přípojovací šňůrou se zástrčkou. Výkon topidla lze přepínat v rozsahu 750/1250/2000W, ventilátor má samostatný vypínač. Výrobek je jen pro občasné přitápění.

Atlantic F120 / Atlantic WiFi F120

- programovatelný konvektor s týdenním termostatem

ATLANTIC F120-D05/ WIFI	500 W	rozměry (mm) 391*461*114
ATLANTIC F120-D10/ WIFI	1000 W	rozměry (mm) 465*461*114
ATLANTIC F120-D15/ WIFI	1500 W	rozměry (mm) 613*461*114
ATLANTIC F120-D20/ WIFI	2000 W	rozměry (mm) 761*461*114
ATLANTIC F120-D25/ WIFI	2500 W	rozměry (mm) 910*461*114



Konvektor s programovatelným termostatem (přesnost 0,1 °C) se čtyřmi provozními režimy:

KOMFORT - konvektor trvale udržuje nastavenou teplotu od 12°C do 28°C, která je na termostatu nastavena, ke změně teploty je nutný zásah uživatele.

ECO - konvektor trvale udržuje útlumovou teplotu – je možno nastavit hodnotu v rozsahu od 10 °C do teploty o 19 °C; avšak vždy nižší než teplota nastavená v režimu KOMFORT

PROG - pro automatické přepínání mezi režimy KOMFORT a ECO. Pro každý den v týdnu je možno zvolit jeden ze sedmi programů s možností změn.

VYPNUTO – během tohoto režimu se teplota zapne jen v případě, že teplota poklesne pod 7°C (protimrazová ochrana)

Další funkce: kalibrace teploty ± 3 °C / „dětský“ zámek ovládání / detekce otevřeného okna / časovač 1-8hod. Ustřížení vidlice nemá vliv na záruku!

Topidla ATLANTIC F 120 se vyrábějí ve dvou variantách ATLANTIC F 120 a ATLANTIC F 120 WiFi. Verze ATLANTIC F 120 WiFi je doplněna o možnost ovládání přes aplikaci COZYTOUCH stejně jako SOLIUS WIFI (další informace níže).

SOLIUS WiFi

- sálavý konvektor s týdenním programem a WiFi

SOLIUS WiFi 07	750 W	rozměry (mm) 527*477*129
SOLIUS WiFi 10	1000 W	rozměry (mm) 601*477*129
SOLIUS WiFi 15	1500 W	rozměry (mm) 823*477*129
SOLIUS WiFi 20	2000 W	rozměry (mm) 1045*477*129



Sálavý konvektor Solius WiFi (přesnost 0,1 °C) je nejvyspělejší generace tohoto výrobku a je oproti typu SOLIUS Digital o 20% úspornější, jelikož má větší vyzařovací plochu infračerveného záření. Topidlo je vhodné pro alergiky a astmatiky (systém ASP).

Ovládání pomocí aplikace COZYTOUCH na mobilu, PC nebo tabletu.

Provozní režimy (topidlo je možno provozovat v manuálním režimu a nebo s týdenním programem):

MANUÁL – ruční nastavení teploty na topidle nebo v aplikaci od 7°C do 30°C

PROG – týdenní program, automatické přepínání mezi režimy KOMFORT (10-28°C) a ECO (6-18°C)

VYPNUTO – doporučuje se používat na dlouhodobá vypnutí (mimo sezónu apod.)

Další funkce : možno uzamknout PIN kódem, počítadlo spotřeby, kalibrace čidla, možnost blokování maximální teploty. Topidlo je vhodné pro penziony a hotely, jelikož hostům lze omezit jejich přístup a nastavení topidla). Ustřížení vidlice nemá vliv na záruku!

Bez WiFi aplikace (SOLIUS WIFI i ATLANTIC F120 WIFI) musí být konvektor stále připojen na napětí, nastavené parametry se po 30 minutách smažou a po obnovení napětí okamžitě načítají zpět z cloudu přes WiFi router-paměť přístroje je u výrobce na úložišti cloudu). Možno na léto uklidit do skříně a na podzim si WiFi topidlo data načte nazpět během desítek sekund.

Webová aplikace COZYTOUCH od Atlantic je v češtině (zdarma), každý den jiný časový režim, každý den až tři KOMFORTní teploty a až čtyři ECO teploty. Komfortní teploty 12°C - 28°C, Eco teploty 6°C - 19°C (v aplikaci je rozsah teplot a režimů jiný než je možno nastavit přímo na topidle). Možnost měnit teplotu, čas sepnutí, sledovat teplotu na dálku apod.

Nožky nejsou součástí balení konvektorů (mimo CH2000B), součástí je instalační rám na zeď. Topidla je možno provozovat při sazbě NT/VT 20/4hod., u topidel s WiFi jen s podmínkou připojení na WiFi síť.